

Teknisk dokumentasjon på ESK-P42K og P63K

El. Nr.	Beskrivelse	BxHxD	Moduler
17 105 44	ESK-P42K Sikringskap 42 mod.	465x760x205	42
17 105 46	ESK-P42IN Innsats 42 mod.		42
17 105 48	ESK-P42T Tomskap for 42 mod.	465x760x205	42
17 105 45	ESK-P63K Sikringskap 63 mod.	465x925x205	63
17 105 47	ESK-P63IN Innsats 63 mod.		63
17 105 50	ESK-P63T Tomskap for 63 mod.	465x925x205	63

Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC).

Montasjerammen kan enkelt tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdigkoblede rammer kan enkelt monteres inn senere når anlegget er klart for dette.

- IP2XC
- 2x7 moduler til OV og overspenningsvern
- 2 delt for enkel montasje
- Bytte hengselside på dør
- DIN skinne i bakvegg
- 24 hulls jordskinne
- Kabelåpninger med alutape i topp og bunn
- Hull → 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 2x20mm og 25x16mm
- Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert)
- Ståltykkelse 1mm
- IN=63A
- IHHT EN61439-1/3

